

Kamera IP cocon zewnętrzna

wandaloodporna, zmienny obiektyw 2.8-12mm, 2 Mpx

Szczegółowe dane techniczne

	Model	AVB-IPC20ZW
Kamera	Przetwornik obrazu	IMX323
	Rozdzielczość	1080P
	Efektywne piksele	1985*1105
	Kompresja	H.264/JPEG/AVI / MJPEG
	System TV	PAL/NTSC
	Czas migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
	Stosunek S/N	≥52dB
	System skanowania	Progresywny
	Wyjście video	Sieć
	Długość ogniskowej	2.8-12mm
	Regulacja ostrości	Ręcznie / automatycznie (autofocus)
	Rodzaj obiektywu	Manualny / zmotoryzowany
Sieć	Matryca	3 Mpx (megapixel)
	Sieć	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokół	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
	Kompatybilność	Wsparcie ONVIF 2.4
	P2P	TAK, Wsparcie kodów QR
	Zasilanie POE	TAK, Wsparcie IEEE 802
	WIFI	/
	Opóźnienia wideo	0.35 (w ramach Lan)
	Główny strumień	1920*1080@25fps
	Drugi strumień	720*480@25fps
Funkcje kamery	Trzeci strumień	352*288@25fps
	Przeglądarka internetowa	IE8-II, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
	Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad
	Dzień/Noc	Kolor / czarno biały (IR-CUT)
	Ustawienia obrazu	Nasycenie/Jasność/Kontrast/Ostrość/Lustrzane odbicie/3D NR/Balans bieli/FLK
	Tryb korytarzowy	/
	Tryb przeciwmglowy	Wsparcie
	ROI	Wsparcie
	BLC	Wsparcie
	HDR	/
	WDR	Wsparcie
	Detekcja ruchu	Wsparcie
	Maski prywatności	3 prostokątne strefy
Ogólne	Tryb nagrywania	NVR/NAS/CMS/Web
	Język	Angielski, Polski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Portugalski, Hiszpański, Włoski i inne
	Obudowa	Metal, IP66
	Filtr IR	TAK
	Zasięg podczerwieni	30M, 14μ x 24PCS
	Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
	Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
	Źródło zasilania	DC12V±10%, 700mA
	Wymiary	131 x 93 mm
	Waga	800g

Zdjęcia podglądowe



Największe zalety produktu

- Rozdzielczość **1080p**
- Obiektyw **2.8-12mm**
- Funkcja dzień/noc
- Promiennik podczerwieni do **30m**
- Funkcja WDR, BLC, 3-DNR, FLK
- Obudowa **wandaloodporna, IP66**
- Zasilanie **PoE**, DC 12V