

Kamera IP mini cocon

wandaloodporna, stały obiektyw 3.6mm, 2 Mpx

Szczegółowe dane techniczne

	Model	AVB-IPC20SW
Kamera	Przetwornik obrazu	IMX323
	Rozdzielczość	1080P
	Efektywne piksele	1985*1105
	Kompresja	H.264/JPEG/AVI /MJPEG
	System TV	PAL/NTSC
	Czas migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
	Stosunek S/N	≥52dB
	System skanowania	Progresywny
	Wyjście wideo	Sieć
	Długość ogniskowej	3.6mm
	Regulacja ostrości	Stała
	Rodzaj obiektywu	Stały
Sieć	Matryca	3 Mpx (megapixel)
	Sieć	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokół	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,SMTP
	Kompatybilność	Wsparcie ONVIF 2.4
	P2P	TAK, Wsparcie kodów QR
	Zasilanie POE	TAK, Wsparcie IEEE 802
	WiFi	/
	Opóźnienia wideo	0.35 (w ramach Lan)
	Główny strumień	1920*1080@25fps
	Drugi strumień	720*480@25fps
	Trzeci strumień	352*288@25fps
	Funkcje kamery	Przeglądarka internetowa
Smart Phone		iPhone, iPad, Android, Android Pad
Dzień/Noc		Kolor / czarno biały (IR-CUT)
Ustawienia obrazu		Nasylenie/Jasność/Kontrast/Ostrość/Lustrzane odbicie/3D NR/Balans bieli/FLK
Tryb korytarzowy		/
Tryb przeciwmglowy		Wsparcie
ROI		Wsparcie
BLC		Wsparcie
HDR		/
WDR		Wsparcie
Detekcja ruchu		Wsparcie
Maski prywatności		3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	NVR/NAS/CMS/Web	
Język	Angielski, Polski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Portugalski, Hiszpański, Włoski i inne	
Ogólne	Obudowa	Metal
	Filtr IR	TAK
	Zasięg podczerwieni	20M, 14µ x 18PCS
	Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
	Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
	Źródło zasilania	DC12V±10%, 500mA
	Wymiary	94.5 x 76 mm
	Waga	450g

Zdjęcia podglądowe



Największe zalety produktu

- Rozdzielczość **1080p**
- Obiektyw **2.8-12mm**
- Funkcja dzień/noc
- Promiennik podczerwieni do **20m**
- Funkcja WDR, BLC, 3-DNR, FLK
- Obudowa **wandaloodporna**
- Zasilanie **PoE**, DC 12V