

Kamera IP kopułkowa zewnętrzna

wandaloodporna, zmienny obiektyw 2.8-12mm, 4 Mpx

Szczegółowe dane techniczne

	Model	AVB-IPK40ZW
Kamera	Przetwornik obrazu	OV4689
	Rozdzielczość	4 Mpx
	Efektywne piksele	2688*1520
	Kompresja	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
	System TV	PAL/NTSC
	Czas migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
	Stosunek S/N	≥52dB
	System skanowania	Progresywny
	Wyjście wideo	Sieć
	Długość ogniskowej	2.8-12mm
	Regulacja ostrości	Ręcznie
	Rodzaj obiektywu	Manualny
Sieć	Matryca	5 Mpx (megapixel)
	Sieć	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokół	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
	Kompatybilność	Wsparcie ONVIF 2.4
	P2P	TAK, Wsparcie kodów QR
	Zasilanie POE	Wsparcie IEEE 802.3af
	WiFi	/
	Opóźnienia wideo	0.35 (w ramach Lan)
	Główny strumień	2560*1440@20fps, 2304*1296@30fps, 1920*1080@30fps
	Drugi strumień	720*480@20fps / 720*480@30fps
	Trzeci strumień	352*288@20fps / 352*288@30fps
	Przeglądarka internetowa	IE8-II, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad	
Funkcje kamery	Dzień/Noc	Kolor / czarno biały (IR-CUT)
	Ustawienia obrazu	Nasylenie/Jasność/Kontrast/Ostrość/Lustrzane odbicie/3D NR/Balans bieli/FLK
	Tryb korytarzowy	Wsparcie
	Tryb przeciwmglowy	Wsparcie
	Maski prywatności	3 prostokątne strefy
	ROI	Wsparcie
	BLC	Wsparcie
	HDR	/
	WDR	Wsparcie
	Detekcja ruchu	Wsparcie
	Tryb nagrywania	NVR/NAS/CMS/Web
	Język	Angielski, Polski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Portugalski, Hiszpański, Włoski i inne
Ogólne	Obudowa	Metal, IP66
	Filtr IR	TAK
	Zasięg podczerwieni	20M, 14μ x 18PCS
	Temperatura pracy	-20°C - +60°C RH95% Max
	Temperatura przechowywania	-20°C - +60°C RH95% Max
	Źródło zasilania	DC12V±10%, 500mA
	Wymiary	139 x 122 mm
	Waga	800g

Zdjęcia podglądowe



Największe zalety produktu

- Rozdzielczość **4 Mpx**
- Obiektyw **2.8-12mm**
- Funkcja dzień/noc
- Promiennik podczerwieni do **20m**
- Funkcja WDR, BLC, 3-DNR, FLK
- Obudowa **wandaloodporna, IP66**
- Zasilanie **PoE, DC 12V**