

Kamera IP kopułkowa zewnętrzna

wandaloodporna, stały obiektyw 3.6mm, 5 Mpx

Szczegółowe dane techniczne

	Model	AVB-IPK50ZW
Kamera	Przetwornik obrazu	IMX178
	Rozdzielczość	5 Mpx
	Efektywne piksele	2592*1944
	Kompresja	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
	System TV	PAL/NTSC
	Czas migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
	Stosunek S/N	≥52dB
	System skanowania	Progresywny
	Wyjście wideo	Sieć
	Długość ogniskowej	3.6mm
Regulacja ostrości	Stała	
Rodzaj obiektywu	Stały	
Matryca	6 Mpx (megapixel)	
Sieć	RJ-45 (10/100Base-T)	
Sieć	Protokół	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
	Kompatybilność	Wsparcie ONVIF 2.4
	P2P	TAK, Wsparcie kodów QR
	Zasilanie POE	Wsparcie IEEE 802.3af
	WiFi	/
	Opóźnienia wideo	0.35 (w ramach Lan)
	Główny strumień	2592*1944@30fp, 2048*1520@30fp, 1080@30fp
	Drugi strumień	720*480@30fps
	Trzeci strumień	352*288@30fps
	Przeglądarka internetowa	IE8-II, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad	
Dzień/Noc	Kolor / czarno biały (IR-CUT)	
Funkcje kamery	Ustawienia obrazu	Nasylenie/Jasność/Kontrast/Ostrość/Lustrzane odbicie/3D NR/Balans bieli/FLK
	Tryb korytarzowy	Wsparcie
	Tryb przeciwmglowy	Wsparcie
	Maski prywatności	3 prostokątne strefy
	ROI	Wsparcie
	BLC	Wsparcie
	HDR	/
	WDR	Wsparcie
	Detekcja ruchu	Wsparcie
	Tryb nagrywania	NVR/NAS/CMS/Web
Język	Angielski, Polski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Portugalski, Hiszpański, Włoski i inne	
Ogólne	Obudowa	Metal, IP66
	Filtr IR	TAK
	Zasięg podczerwieni	20M, 14μ x 18PCS
	Temperatura pracy	-20°C - +60°C RH95% Max
	Temperatura przechowywania	-20°C - +60°C RH95% Max
	Źródło zasilania	DC12V±10%, 500mA
	Wymiary	139 x 122 mm
	Waga	800g

Zdjęcia podglądowe



Największe zalety produktu

- Rozdzielczość **5 Mpx**
- Obiektyw **2.8-12mm**
- Funkcja dzień/noc
- Promiennik podczerwieni do **20m**
- Funkcja WDR, BLC, 3-DNR, FLK
- Obudowa **wandaloodporna, IP66**
- Zasilanie **PoE, DC 12V**