

Kamera IP szybkoobrotowa

zewnętrzna, 22x zoom, 2 Mpx

Szczegółowe dane techniczne

	Model	AVP-IPPTZ2422
Kamera	Przetwornik obrazu	1/2.9" SONY Low Illumination 2.4MP CMOS Sensor
	Rozdzielczość	1080P
	Stosunek S/N	>50db
PTZ	Prędkość obrotu	120°/S
	Zakres obrotu (poziom)	360°
	Prędkość odchylenia	60°/S
	Zakres odchylenia (pion)	93°
	Auto obracanie	Wsparcie
	Wskaźnik prędkości	Wsparcie
	Skanowanie 360°	Wsparcie
Obiektyw	Skanowanie A-B	Wsparcie
	Programowalne punkty	220
	Ścieżka ruchu	3 ścieżki
	Punkty ścieżki ruchu	do 16 punktów
	Długość ogniskowej	3.9mm-85.5mm
Ogólne	Przybliżenie obrazu	22X zoom optyczny
	Zasięg podczerwieni	120m, 42x8PCS
	Protokół sieci	TCP/IP , TTP , NTP , IGMP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP , ARP , DDNS , DNS , PPPoE , P2P
	Kompatybilność	Wsparcie ONVIF 2.4
	Sieć	Wbudowany interfejs sieci RJ45, wsparcie 10M/100M IP DATA
	Wodoodporność	IP66
	Temperatura pracy	-20°- +60°
Dopuszczalna wilgotność	≤90%	
Ogólne	Podgrzewanie/chłodzenie	Automatyczna kontrola temperatury
	Zasilanie	DC12V/3A
	Ochrona antyprzebieciowa	6000V
	Wymiary	31x31x44cm
	Waga	8.3kg

Zdjęcia podglądowe



Największe zalety produktu

- Rozdzielczość **2 Mpx**
- Obiektyw **3.9-85.5mm**
- Funkcja dzień/noc
- Zoom **22x**
- Promiennik podczerwieni do **120m**
- Ochrona antyprzebieciowa do **6000V**