

Kamera IP szybkoobrotowa

zewnętrzna, 20x zoom, 4 Mpx

Szczegółowe dane techniczne

	Model	AVP-IPPTZ4022
Kamera	Przetwornik obrazu	1/3" OV High-resolution 4.0MP CMOS Sensor
	Rozdzielczość	4 Mpx
	Stosunek S/N	>50db
PTZ	Prędkość obrotu	120°/S
	Zakres obrotu (poziom)	360°
	Prędkość odchylenia	60°/S
	Zakres odchylenia (pion)	93°
	Auto obracanie	Wsparcie
	Wskaźnik prędkości	Wsparcie
	Skanowanie 360°	Wsparcie
Obiektyw	Skanowanie A-B	Wsparcie
	Programowalne punkty	220
	Ścieżka ruchu	3 ścieżki
	Punkty ścieżki ruchu	do 16 punktów
	Długość ogniskowej	4.7mm-94mm
Ogólne	Przybliżenie obrazu	20X zoom optyczny
	Zasięg podczerwieni	120m, 6 42x8PCS
	Protokół sieci	TCP/IP , TTP , NTP , IGMP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP , ARP , DDNS , DNS , PPPoE , P2P
	Kompatybilność	Wsparcie ONVIF 2.4
Ogólne	Sieć	Wbudowany interfejs sieci RJ45, wsparcie 10M/100M IP DATA
	Wodoodporność	IP66
	Temperatura pracy	-20°- +60°
	Dopuszczalna wilgotność	≤90%
	Podgrzewanie/chłodzenie	Automatyczna kontrola temperatury
	Zasilanie	DC12V/3A
	Ochrona antyprzebieciowa	6000V
	Wymiary	31x31x44cm
Waga	8.3kg	

Zdjęcia podglądowe



Największe zalety produktu

- Rozdzielczość **4 Mpx**
- Obiektyw **4.7-94mm**
- Funkcja dzień/noc
- Zoom **20x**
- Promiennik podczerwieni do **120m**
- Ochrona antyprzebieciowa do **6000V**